

BreezeleSS⁺ SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)


































BreezeleSS⁺

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
 - Gyorshűtés akár 6 mp alatt
 - Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!

FUNKCIÓK

 GEARSHIFT	 KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	 NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	 KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	 Follow me FOLLOW ME	 SILENT MÓD	 4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS
 ECO MÓD	 MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	 I-CLEAN	 HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	 SLEEP FUNKCIÓ	 IDŐZÍTŐ	 FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
 TURBO FOKOZAT	 1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	 COLD CATALYST SZŰRŐ	 CSEPTÁLCA- FŰTÉS	 WI-FI VEZÉRLÉS	 SCHEDULE	 BREEZE AWAY
 TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	 INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL	 KARTERFŰTÉS	 PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	 LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	 BREEZELESS FUNKCIÓ	
 SZERVÍZ MÓD	 AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	 HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	 AUTO RESTART			

BreezeleSS⁺

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia

360°

HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légtérrelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



LÁGYSÁG

Új légeleszlési technológia

A légtérelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

ÉRZÉKELÉS

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légcsatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleS⁺ SPLIT



Split egység			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP	
Beltéri egység			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	
Kültéri egység			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1		
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Fűtés ²	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
	Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5	
Teljesítmény	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++	
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	56	56	
Kültéri egység		62	62		
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
	Csomagolási méret (mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
		Beltéri/Kültéri egység	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
	Csőátmérők (mm)	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	
		Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25
			Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközeget töltet mennyiség	kg / típus	0,7 / R32	0,7 / R32	
	Ajánlott helyiség méret	m ²	16 – 23	16 – 23	
	Lábtávolság	mm	452	452	
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50	
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 – 24	-15 – 24	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás